

KONFIGURATIONEN ACCESSORIES



MÖGLICHKEITEN

DIE GROSSE ZUBEHÖRPALETTE ERWEITERT DIE VIELSEITIGKEIT DER EASYSTEAM-BEFEUCHTER. SO KANN MAN JEDLICHE INSTALLATION EINFACH GESTALTEN UND DEN DAMPFAUSSTOSS OPTIMAL EINRICHTEN. DIE EASYSTEAM-BEFEUCHTER KÖNNEN FÜR DIE DAMPFVERSORGUNG MIT EINER OBEREN LÜFTEREINHEIT ODER ÜBER EIN PERFORIERTES EDELSTAHLROHR AUSGESTATTET WERDEN. LETZTERES KANN DIREKT ÜBER DEM BEFEUCHTER ANGEBRACHT ODER ABER ÜBER EINE DAFÜR VORGESEHENE BEFESTIGUNG AUCH ENTFERNT POSITIONIERT WERDEN. DIE EDELSTAHLROHRE SIND IN VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN ERHÄLTlich: 25 MM ODER 40 MM GEMÄSS DER AUSSTOSSLEISTUNG DES BEFEUCHTERS. BEI EINSATZ EINES BEFEUCHTERS IN PROPORTIONALMODUS MIT INTEGRIERTEM HYGROSTAT ERFOLGT DIE REGELUNG DES GERÄTES ÜBER EINE RAUMFEUCHTESONDE SOWIE – WENN VORGESEHEN – ÜBER EINE ZWEITE ÜBERWACHUNGSSONDE DES KONDENSATIONSWASSERS. FÜR VERSCHIEDENE VERBINDUNGEN GIBT ES EIN ATOXISCHES ROHR IN DEN DURCHMESSERN 25 MM ODER 40 MM.

POSSIBILITIES

THE RICH ACCESSORIES RANGE INCREASES EASYSTEAM HUMIDIFIERS VERSATILITY, MAKES THEIR INSTALLATION SIMPLE IN EVERY SITUATION AND PERMITS TO OPTIMIZE STEAM DISTRIBUTION. TO EASYSTEAM HUMIDIFIER IT IS POSSIBLE TO COUPLE, FOR STEAM DISTRIBUTING, A STEAM DISTRIBUTOR OR A STEAM DISTRIBUTOR NOZZLE (ESPECIALLY INDICATED FOR TURKISH BATHS) OR A FAN UNIT.

THE FAN UNIT CAN BE PLACED DIRECTLY UPON THE HUMIDIFIER OR REMOVED AND PLACED UPON THE SPECIAL SUPPORT BRACKET.

MOREOVER ARE AVAILABLE STEAM DISTRIBUTORS OF SEVERAL MEASURES AND MODELS WITH DN25 OR DN40 DIAMETER DEPENDING ON HUMIDIFIER SUPPLYING CAPACITY.

IN CASE OF HUMIDIFIER USE IN PROPORTIONAL MODE WITH INTEGRATED HUMIDOSTAT, THE EQUIPMENT CONTROL IS THROUGH AMBIENT HUMIDITY SENSOR AND, IF REQUESTED, ALSO THROUGH DUCT PROBE. FOR VARIOUS CONNECTIONS IS AVAILABLE A NON-TOXIC STEAM HOSE WITH DN25 OR DN40 DIAMETER.



1 LÜFTEREINHEIT IN EDELSTAHL
STAINLESS STEEL FAN UNIT



2 BÜGEL FÜR DEN ENTFERNTEN EINBAU
DER BELÜFTUNGS-AUFSÄTZE
BRACKETS FOR REMOTE ASSEMBLY
OF THE FAN UNITS



3 DAMPFVERTEILER
STEAM DISTRIBUTORS



4 DAMPFSCHLAUCH
STEAM PIPE



5 FEUCHTESONDE 4-20 mA / 0-100 RH%
HUMIDITY SENSOR 4-20 mA / 0-100 RH%



6 FEUCHTIGKEITSWANDLER 4-20 mA / 0-100
RH% FÜR DIE ANWENDUNG IN LEITUNG
HUMIDITY SENSOR 4-20 mA / 0-100 RH%
CONDUIT VERSION



7 ZUBEHÖR FÜR DIE KÜHLUNG DES
ABWASSERS (NUR SERIE ES)
ACCESSORY FOR COOLING WATER
DISCHARGE (ES SERIES ONLY)



8 ZUBEHÖR FÜR NANO-DISPLAY
ACCESSORY FOR NANO DISPLAY